

Technische Daten

	WHITE 600	WHITE 800	BLACK 1000
Zug u. Druckkraft	600 N	800 N	1.000 – 1.200 N
Handsender Standard	3 Befehl	3 Befehl	3 Befehl
Fernsteuerungsfrequenz	433 MHz mit KeeLoq Wechselcode	433 MHz mit KeeLoq Wechselcode	433 MHz mit KeeLoq Wechselcode
Mindesteinbauhöhe	ca. 35 mm	ca. 35 mm	ca. 35 mm
Schlupftüranschluß	integriert	integriert	integriert
Anschluß Sicherheitsschaltleiste optisch	optional mit Zusatzsteuerung	optional mit Zusatzsteuerung	optional mit Zusatzsteuerung
Anschluß Sicherheitsschaltleiste 8,2 kohm	optional mit Zusatzsteuerung	optional mit Zusatzsteuerung	optional mit Zusatzsteuerung
Anschluß Lichtschanke mit Wegschaltautomatik	integriert	integriert	integriert
Anschlußspannung	230 v /50Hz	230 v /50Hz	230 v /50Hz
Leistungsaufnahme Stand by Betrieb	kleiner 0,5 W	kleiner 0,5 W	kleiner 0,5 W
Nennstrom	0,9 A	1,25 A	2 A
Nennleistungsaufnahme	180W	240W	410W
Max Torgröße	10 m ²	14 m ²	17 m ²
Automatisches Schließen	einstellbar	einstellbar	einstellbar
Schnelllauffunktion	16cm/sek.	bis 24cm/sek. einstellbar	bis 24cm/sek. einstellbar