



# Widerstandsklasse RC2



mögliche Ausführungen

Türtyp		AL602T	AL603T	ST602T
Bestellbreite:	max 1200mm	●	●	●
Bestellhöhe:	min. - max. 2200-2500mm	●	●	●
Montageposition:	Montage vor/in der Leibung nach außen öffnend	●	●	●
Bodenabschluss:	Formrohr 40/40 vz oder NIRO	●	●	●
Paneel:	Paneel RC2 43mm, Außenblech Aluminiumblech 2mm/ Innenblech glatt A6C0	●	●	●
Verglasung:	Verbundsicherheitsglas 38mm P4A	●	●	●
Panikbeschlag:	nicht möglich	●	●	●



# Widerstandsklasse RC3

mögliche Ausführungen

Türtyp		AL602T	AL603T	ST602T
Bestellbreite:	max 1200mm	●	●	●
Bestellhöhe:	min. - max. 2200-2500mm	●	●	●
Montageposition:	Montage vor/in/hinter der Leibung nach außen und innen öffnend	●	●	●
Bodenabschluss:	Formrohr 40/40 vz oder NIRO	●	●	●
Paneel:	Paneel RC3 43mm, Außenblech Stahlblech 2mm/ Innenblech glatt A6C0	●	●	●
Verglasung:	Verbundsicherheitsglas 38mm P5A	●	●	●
Panikbeschlag:	nicht möglich	●	●	●

● mögliche Ausführungen  
● nicht möglich